


































































Application ลักษณะการใช้งาน	Size ขนาดสกรู	Drill Point เจาะได้	Max Attachment ระยะยึด	ขนาดของสกรูที่มีต่อรุ่น						
				FIX-4	FIX-3	FIX-PLUS	FIX-1000	FIX-GREEN		
 <p>ยึดเส้นขอบ Crest Fixing</p>		T 12-14x40 HHS	6 mm	17 to 26 mm						
		T 12-14x48 HHS	6 mm	18 to 32 mm						
		T 12-14x55 HHS	6 mm	31 to 40 mm						
		T 12-14x65 HHS	6 mm	35 to 51 mm						
		T 12-14x75 HHS	6 mm	0 to 58 mm						
		T 12-14x80 HHS	6 mm	18 to 62 mm						
		T 12-14x85 HHS	6 mm	18 to 68 mm						
		T 12-14x90 HHS	6 mm	15 to 78 mm						
		T 12-14x115 HHS	6 mm	15 to 98 mm						
		T 12-14x115 HHS	6 mm	15 to 98 mm						
	<p>สกรูปลายส่วน เจาะเหล็กหนา</p>	T5 12-24x50 HHS	12.5 mm	18 to 30 mm						
		T5 12-24x65 HHS	12.5 mm	20 to 48 mm						
<p>สกรูปลายส่วน แป้นไม้</p>	T17 12-11x50 HHS	-	17 to 35 mm							
	T17 12-11x55 HHS	-	17 to 40 mm							
	T17 12-11x65 HHS	-	17 to 50 mm							
<p>TS-1 12-14x45 HHS</p> <p>TS-0.5 10-24x45 HHS</p>	TS-1 12-14x45 HHS	3 mm	17 to 30 mm							
	TS-0.5 10-24x45 HHS	0.6 mm	20 to 37 mm							
 <p>ยึดร่องลอน Valley Fixing</p>	 <p>สกรูปลายส่วน แป้นเหล็ก</p>	TRP 10-16x16 HS	4.5 mm	0 to 6 mm						
		TRP 10-16x20 HS	4.5 mm	0 to 10 mm						
		TRP 10-16x30 HS	4.5 mm	0 to 20 mm						
		T 12-14x20 HS	6 mm	0 to 8 mm						
	T 12-14x30 HS	6 mm	0 to 18 mm							
	<p>สกรูปลายส่วน เจาะเหล็กหนา</p> <p>สกรูปลายส่วน แป้นไม้</p>	T5 12-24x38 HS	12.5 mm	0 to 20 mm						
T17 10-12x20 HS		-	0 to 6 mm							
 <p>ยึดขาคอนกรีตเคเตอร์ Clip Fixing</p>	 <p>สกรูปลายส่วน แป้นเหล็ก</p>	T 10-24x16 WAF	6 mm	0 to 6 mm						
		T 10-24x22 WAF	6 mm	0 to 12 mm						
		T5 12-24x38 WAF	12.5 mm	0 to 20 mm						
 <p>ยึดคร่อม Stitching</p>	 <p>สกรูปลายส่วน แป้นเหล็ก</p>	BT 15-15x20 HS	2.5 mm	0 to 10 mm						

อุปกรณ์การใช้งาน

- เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ดังนี้
1. สกรูไดรเวอร์(ส่วน) ความเร็วรอบ 2000-2500 rpm. มีกำลังขับต่ำ 500 watt
 2. Socket ขนาด 5/16 นิ้ว รุ่น Fix มีการลบมุมเฉียงตามปีกของสกรู ทำให้ยึดจับหัวสกรูได้แน่น ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนของสกรู ซึ่งมาสู่การเกิดสนิม
 3. Weather Seal สำหรับการติดตั้งร่วมกับหลังคาโปร่งแสง

